
SMD Zener Diodes (Three Terminals) - 300mW

SMD Zener

300mW	Cross Reference	Marking Code	Norminal Zener Voltage @ I_{ZT}			Test Current	Max. Zener Impedance (Ω)			Maximum Reverse Leakage Current I_R @ V_R		Package	Outline (Typ. in Inches)
			Nom.	Min.	Max.								
Part No.			V_Z(V)	V_Z(V)	V_Z(V)	I_{ZT}(mA)	Z_{ZT} @ I_{ZT}	Z_{ZK}@ I_{ZK}	I_{ZK} (mA)	I_R(μA)	V_R(V)	7" Reel	
TZT2V4AW	-	DO	2.4	2.28	2.52	5.0	85	600	1.0	100	1.0	3000	SOT-23 (1206)  5
TZT2V7AW	-	DA	2.7	2.57	2.84	5.0	83	600	1.0	75	1.0		
TZT3V0AW	-	DB	3.0	2.85	3.15	5.0	95	600	1.0	50	1.0		
TZT3V3AW	-	DC	3.3	3.14	3.47	5.0	95	600	1.0	25	1.0		
TZT3V6AW	-	DD	3.6	3.42	3.78	5.0	95	600	1.0	15	1.0		
TZT3V9AW	-	DE	3.9	3.71	4.10	5.0	95	600	1.0	10	1.0		
TZT4V3AW	-	DF	4.3	4.09	4.52	5.0	95	600	1.0	5	1.0		
TZT4V7AW	-	DG	4.7	4.47	4.94	5.0	78	500	1.0	5	1.0		
TZT5V1AW	-	DH	5.1	4.85	5.36	5.0	60	480	1.0	0.1	0.8		
TZT5V6AW	-	DI	5.6	5.32	5.88	5.0	40	400	1.0	0.1	1.0		
TZT6V2AW	-	DJ	6.2	5.89	6.51	5.0	10	150	1.0	0.1	2.0		
TZT6V8AW	-	D11	6.8	6.46	7.14	5.0	8	80	1.0	0.1	3.0		
TZT7V5AW	-	D12	7.5	7.13	7.88	5.0	7	80	1.0	0.1	5.0		
TZT8V2AW	-	D13	8.2	7.79	8.61	5.0	7	80	1.0	0.1	6.0		
TZT8V7AW		D87	8.7	8.27	9.14	5.0	7	100	1.0	0.1	6.5		
TZT9V1AW	-	D14	9.1	8.65	9.56	5.0	10	100	1.0	0.1	7.0		
TZT10AW	-	D15	10	9.50	10.50	5.0	15	150	1.0	0.1	7.5		
TZT11AW	-	D16	11	10.45	11.55	5.0	20	150	1.0	0.1	8.5		
TZT12AW	-	D17	12	11.40	12.60	5.0	20	150	1.0	0.1	9.0		
TZT13AW	-	D18	13	12.35	13.65	5.0	25	170	1.0	0.1	10.0		
TZT14AW	-	DK	14	13.30	14.70	5.0	25	170	1.0	0.1	10.5		
TZT15AW	-	D19	15	14.25	15.75	5.0	30	200	1.0	0.1	11.0		
TZT16AW	-	D20	16	15.20	16.80	5.0	40	200	1.0	0.1	12.0		
TZT17AW	-	DL	17	16.15	17.85	5.0	40	200	1.0	0.1	13.0		
TZT18AW	-	D21	18	17.10	18.90	5.0	50	225	1.0	0.1	14.0		
TZT20AW	-	D22	20	19.00	21.00	5.0	50	225	1.0	0.1	15.0		
TZT22AW	-	D23	22	20.90	23.10	5.0	55	250	1.0	0.1	17.0		
TZT24AW	-	D24	24	22.80	25.20	5.0	80	250	1.0	0.1	18.0		
TZT27AW	-	D25	27	25.65	28.35	5.0	80	300	1.0	0.1	20.0		
TZT28AW	-	DM	28	26.60	29.40	5.0	80	300	1.0	0.1	22.0		
TZT30AW	-	D26	30	28.50	31.50	5.0	80	300	1.0	0.1	22.5		
TZT33AW	-	D27	33	31.35	34.65	5.0	80	325	1.0	0.1	25.0		
TZT36AW	-	D28	36	34.20	37.80	5.0	90	350	1.0	0.1	27.0		
TZT39AW	-	D29	39	37.05	40.95	5.0	90	350	1.0	0.1	29.0		
TZT43AW	-	D30	43	40.85	45.15	5.0	100	375	1.0	0.1	32.0		
TZT47AW	-	D31	47	44.65	49.35	5.0	100	375	1.0	0.1	35.0		
TZT51AW	-	D32	51	48.45	53.55	5.0	100	400	1.0	0.1	38.0		